НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинезон защитный с капюшоном предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работников различных отраслей промышленности, в том числе медицинского персонала организаций здравоохранения для защиты от возбудителей инфекционных заболеваний. Может использоваться как элемент противочумного костюма.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комбинезон защитный – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комбинезон защитный «KAVIZA» соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.100-80, предъявляемым к специальной одежде для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений.

Наименование параметра	Значение				
	01/95-M*	01/95-L	01/95-XL	01/95-XXL	01/95-XXXL
Материал комбинезона	Трехслойный дублированный материал из полипропилена (спанбонд + мембрана +спанбонд)				
Плотность материала, г/м2	95				
Цвет комбинезона	серый, синий, черный (варианты)				
Рост, см	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200
Обхват груди, см	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132

Примечание:
**) 01 – модель комбинезона*
95 – плотность материала, г/м2
M, L, XL, XXL, XXXL –размер (соответствует параметрам роста и обхвата груди – см. таблицу)

Требования к характеристикам и методам испытаний защитной одежды против инфекций регулируются в стандарте DIN EN 14126, рекомендованный для применения Роспотребнадзором письмом № 02/6475-2020-32. Защитная одежда, протестированная в соответствии с DIN EN 14126, гарантирует устойчивость к проникновению биологически загрязненных жидкостей.

Стандарт DIN EN 14126 охватывает следующие испытания материалов защитной одежды:

- испытание на проникновение с использованием синтетической крови;
- устойчивость к вирусам;
- устойчивость к бактериям;
- устойчивость к проникновению биологически загрязненных аэрозолей;
- устойчивость к загрязненной пыли.

ОПИСАНИЕ

Комбинезон защитный «KAVIZA» представляет собой облегченную плечепоясную одежду из тканей с пониженной материалоемкостью (поверхностной плотностью), состоящую из плечевой и поясной одежды, соединенных в одно целое, и покрывающее туловище полностью.

Комбинезон изготавливается с применением полипропиленового нетканого материала типа «спанбонд», рекомендованный письмом Роспотребнадзора № 02/6475-2020-32 для работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверьте целостность комбинезона и его элементов (застежки-молнии, капюшона). Изделие надевается поверх летней или зимней одежды, центральная застежка — на контактную ленту. Для полной экипировки рабочего всеми вспомогательными средствами защиты рекомендуется использовать респиратор и защитные очки. Эксплуатация изделия допускается при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С.

Физиологические ограничения к применению: отсутствуют.

Защитную одежду, предназначенную для работы в очагах инфекционных заболеваний, госпиталях, изоляторах, блоках для работы с инфицированными животными, обеззараживают сразу после использования полным погружением в дезинфицирующий раствор или другим способом. В случаях, когда обеззараживание проводят автоклавированием, кипячением или в дезинфекционной камере, костюм складывают соответственно в биксы, баки или мешки для камерного обеззараживания.

Обеззараживание происходит согласно приложению 1 (раздел III. Вирусы, риккетсии и хламидии) действующих СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)».

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Применение защитной одежды проводится в соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности» СП 1.3.1285-03.

ХРАНЕНИЕ

Изделие следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, нагрева, влаги и агрессивных сред, хранить в сухом помещении при относительной влажности не более 80% и температуре от -20 до +40 °С.

Срок хранения изделия – 3 года со дня изготовления.

УХОД

Допускается машинная стирка при температуре 60 °С с использованием нейтрального или слабощелочного средства pH<8. Сушка в барабане и отжим запрещены

Условные обозначения маркировочного ярлыка изделия:

	Машинная стирка при температуре 60 °С
	Глажение при минимальной температуре 60-90 °С
	Не применять сушку в барабане
	Не отбеливать хлоросодержащим веществом
	Сухая чистка запрещена

ТРАНСПОРТИРОВКА

Комбинезон защитный в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта без ограничения расстояния и скорости передвижения. Климатические условия транспортировки – 2(С) в соответствии с действующей редакцией ГОСТ 15150–69 (неотапливаемое хранилище).

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация изделия осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ и стран Таможенного союза (ТС). Утилизация изделия осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран ТС. Утилизация: вместе с бытовым мусором.

ЕАС **3 (3о)**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия в течение всего срока службы (эксплуатации), при условии использования изделия по назначению и соблюдений правил хранения и эксплуатации.

Сделано в России

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО ТПК АЯСКОМ

142700, Московская область, Ленинский район, г.Видное, Промзона Северная Промзона, корп.610, этаж 2, пом.150

+7(495)748-16-86, +7(495)748-16-61